


Artikeldatenblatt

Raumtemperaturregler mit Display Standard



Artikel-Nr.

TR D LS 1790 WW

Raumtemperaturregler mit Display Standard

besteht aus Raumtemperaturregler-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Schaltstrom 230 V AC1:	10 mA ... 16 A
Anschlussleistung:	max. 3.600 W
Anschluss	
eindrätig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindrätig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 10 s
Gangreserve:	> 4 h

Farbe:
alpinweiß

Serie:
Serie LS

Material:
Glas

Material:
Glas