



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP 1.0 PAR16

112120W0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke

Einbau

Signalweiß

IP20

Innen

495 lm

RAL 9003 ^a

LED

Lamp PAR16

PAR16

SocketGU10

max. 12 W

CRI 90

OPTISCH

Wide Flood

Ausstrahlwinkel 48°

ABMESSUNGEN

Durchmesser 84 mm

Höhe 102 mm

0.29 kg

Drahtfedern

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 6.5 W

Klasse 2

Sicherheitsabstand 0.3 m

AUSSCHNITT


Durchmesser 76-79 mm

Min. Deckenstärke 4 mm


Max. Deckenstärke 27 mm

Einbautiefe 105 mm

^a Color may deviate slightly due to production conditions.



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP 1.0 PAR16

112120W0

KEGELDIAGRAMM

wide flood 48°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	700	0.89
2	175	1.78
3	78	2.67
4	44	3.56
5	28	4.45

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50·58	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50·58	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Weiß	ø50·58	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	ø50·58	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Silber	ø50·52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Silber	ø50·52	9 0 5 2 2 7 S 4