

Datenblatt

Produktbezeichnung: **HFIRM Turbo**

Beschreibung: HFT-Isolierrohr, starr, leicht, gemufft, mit Turborillen,
LSF0H, halogenfrei, hellgrau

Farbe: hellgrau



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Mit Muffe	Halogenfrei
087215	HFIRM Turbo 16 HG	Polyolefin	16	13.0	Ja	Ja
087216	HFIRM Turbo 20 HG	Polyolefin	20	16.9	Ja	Ja
087217	HFIRM Turbo 25 HG	Polyolefin	25	21.4	Ja	Ja
087218	HFIRM Turbo 32 HG	Polyolefin	32	28.2	Ja	Ja
102952	HFIRM Turbo 40 HG	Polyolefin	40	35.5	Ja	Ja
102953	HFIRM Turbo 50 HG	Polyolefin	50	45.1	Ja	Ja

Klassifikation nach EN/IEC 61386

Code	Eigenschaft	Wert
2	Druckfestigkeit	320 N, leicht
2	Schlagfestigkeit	1 J, leicht
4	Tiefste zulässige Temperatur	-25°C
3	Höchste zulässige Temperatur	+105°C
1	Biegevermögen	starr

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✗	Maschinen und Anlageninstallation	✗
Unterflurinstallation (Estrich)	✗	Installation im Freien	✗
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✗		

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Ausführung flammwidrig	Ja
Schlagfestigkeit	leicht (Klasse 2)
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Biegeverhalten	starr

HFIRM Turbo

Verpackungsmengen:

HFIRMTHG-de
Stand 14.07.2020

Artikelnummer	Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
087215	16	3	111
087216	20	3	111
087217	25	3	57
087218	32	3	57
102952	40	3	21
102953	50	3	21

HFIRMTHG-de
Stand 14.07.2020