



Electronic-Dose O-range ECON® Flex

Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen.

- Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Integrierte Leitungsrückhaltung
- Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen

O-range ECON® luftdicht halogenfrei



Anwendungsbeispiele




Die Kombination mit Hohlwanddosen ECON® ist möglich.



Zusätzlicher Raum für Verbindungsklemmen.




Aufnahme von elektronischen Bauteilen, wie z. B. Aktoren.



Raum für Leitungsreserven.

Verarbeitungshinweise



Bestehende Einbauöffnungen Ø 68 mm können genutzt werden.



Luftdichte und vollisolierte Kombination mittels Verbindungsstutzen (Art.-Nr. 9060-98).



Normgerechte Leitungsrückhaltung. Elastische Dichtungsmembran ermöglicht werkzeuglose Leitungseinführung...




...und Rohreinführungen bis M25 in luftdichter Ausführung.

Montage



Einbauöffnung Ø 68 mm erstellen; im Bestand Mittenabstand 71 mm mit Hilfe des Profix.



Leitung oder Rohr luftdicht durch die elastische Dichtungsmembran einführen.




Für die einfache Montage den flexiblen Tunnel einklappen.



Dose in die Bauteilöffnung einsetzen.



Laschenschrauben der Dose anziehen und den Tunnel ausklappen.



Elektronik-Bauteil in den Tunnel einlegen.



Durchverdrahtung erfolgt mittels Verbindungsstutzen (Art.-Nr. 9060-98).



Garantiert Luftdicht – sicherer Anschlussraum für elektronische Komponenten.

Electronic-Dose O-range ECON® Flex

INNOVATION



Produkt-Film

- für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- flexibler Tunnel
- Kombinierbar mit Geräte-Verbindungs-dosen ECON®



für Plattenstärke	7 - 30 mm	7 - 30 mm
Länge x Breite x Tiefe	122 x 71 x 75 mm	122 x 71 x 75 mm
Fräsloch Ø	68 mm	68 mm
Geräteschrauben	2	2
Rohreinführungen bis M25	2	2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ²	2	2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	2	2
Halogenfrei	-	•
Luftdicht	•	•
/	• / •	• / •
Art.-Nr.	9268-94	9268-74
Verpackung innen/Versand	10 / 100	10 / 100
PG 180 Preis € / 100 Stck.	933,00	1.180,00