

M65W448TN3

Technische Daten



Allgemeine Daten

Typ	M65W448TN3
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	1SLM006500S1217
EAN	8000126107265
Warentarifnummer	85381000
Bauart	Stromkreisverteiler
Baureihe	Mistral 65
Produkthierarchie	0103
Listenpreis	189,00 €

Stromkreisverteiler, Baureihe Mistral 65, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP65, geltende Normen: DIN EN 60670-1; VDE 0606-1, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 09, Bemessungsbetriebsspannung U_e 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom I_n 125 A, Glühdrahtfestigkeit 750°C, in RAL 7035, Gehäuse aus Polystyrol, Transparente einflügelige Tür, Tür aus Thermoplast, in RAL PETROLBLAU, mit Schnappverschluss, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Vorprägungen, unten über Vorprägungen, seitlich über Vorprägungen, Abmessungen in mm (H x B x T): 735 x 320 x 155, 4-reihig, Platzeinheiten 48, Reihenabstand: 125 / 150, Abdeckungen aus Kunststoff, unverlierbaren Schrauben, mit N/PE Quick-Steckklemme, Geräteträger herausnehmbar

M65W448TN3

Technische Daten

Technische Daten

Abdeckungsverschluss	unverlierbaren Schrauben
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsstrom In [A]	125 A
Geräteträger	herausnehmbar
Geräteträger herausnehmbar	Ja
Klemmenart	Quick-Steckklemme
Klemmenbestückung	mit N/PE
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	schutzisoliert
Türanschlag	rechts oder links
Türart	Transparente einflügelige Tür
Türöffnungswinkel [Grad]	180 °
Verlustleistung T 30K [Watt]	64 W
Verschlussart Schloss	Schnappverschluss

Normen

DIN EN 60670-1:2012-10; VDE 0606-1:2012-10	Ja
DIN EN 60670-24:2014-03; VDE 0606-24:2014-03	Ja
Glühdrahtfestigkeit [°C]	750 °C

Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich
----------------	--------------

Lieferform

Tiefe der Verpackung	0,155 m
Breite der Verpackung	0,32 m
Länge der Verpackung	0,735 m
Bruttogewicht	4,732 kg
Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Auslieferungszustand	mit Tür
Basismengeneinheit	Stück
Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	31

Konstruktive Daten

Anzahl Gerätereihen	4
Anzahl Gerätereihen	4

Konstruktive Daten

Farbe [RAL]	Lichtgrau
Farbe Tür	petrol blau
IK-Code	09 Joule
Leitungseinführung oben	Vorprägungen
Leitungseinführung seitlich	Vorprägungen
Leitungseinführung unten	Vorprägungen
Nennmaß außen Breite [mm]	320 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	735 mm
Nennmaß außen Tiefe [mm]	155 mm
Platzeinheiten [PLE]	48
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff
Werkstoff Gehäuse	Polystyrol
Werkstoff Tür	Thermoplast

Aufstellungsart

Hohlwandeinbaumöglichkeit	Nein
Montageart Aufputz	Ja
Montageart Hohlwand	Nein
Montageart teilversenkt	Nein
Montageart Unterputz	Nein

M65W448TN3

Zubehör



MZAG12
Abdeckung 12 PLE Mitte
EAN 8000126100488
Art.-Nr. 1SLM006500A1945
Listenpreis 15.95 €



MZAG13
Abdeckung 12 PLE oben/unten
EAN 8000126100518
Art.-Nr. 1SLM006500A1946
Listenpreis 15.95 €



MZB65P4
Aussenbefestigungsglaschen
EAN 8000126100549
Art.-Nr. 1SLM006500A1927
Listenpreis 5.10 €



MZKT16P10
Kabeltüllen M16
EAN 8000126102758
Art.-Nr. 1SLM006500A1935
Listenpreis 3.35 €



MZKT20P10
Kabeltüllen M20
EAN 8000126102994
Art.-Nr. 1SLM006500A1936
Listenpreis 3.65 €



MZKT25P10
Kabeltüllen M25
EAN 8000126103311
Art.-Nr. 1SLM006500A1937
Listenpreis 5.20 €



MZM212
M65 Montageplatte 2x12PLE
EAN 8000126100303
Art.-Nr. 1SLM006500A1921
Listenpreis 46.00 €



MZS65
Schloss mit Schlüssel
EAN 8000126102956
Art.-Nr. 1SLM006500A1931
Listenpreis 15.90 €