

Smart Control 7''



Artikel-Nr.

SC 7 AL

Smart Control 7''

Format 16:9

für den Wandeinbau, kapazitiver Touchscreen
lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile

- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. von Siedle
- Bildspeicher integriert in Smart Gateway
- Montage senkrecht oder waagrecht

Weitere Funktionen:

- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Facility Pilot Server (Art.-Nr.: FAPV-SERVER-REG)
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER)
- iHaus-Server-App vorinstalliert; iHaus-KNX-Anbindung ausschließlich über IP-Router (Art.-Nr.: IPR 200 REG) oder IP-Schnittstelle (Art.-Nr.: IPS 200 REG)
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER)
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Funk-Gateway IP (Art.-Nr.: FM-GATE-IP)
- Wetterseite vorinstalliert

Vor Inbetriebnahme Firmware-Update durchführen.

Release-Notes beachten.

Zubehör:

UP-Einbaugeschloß Art.-Nr.: SC 7 EBG

Netzteil Art.-Nr.: NT 2415 REG VDC

Technische Daten

Bildschirmgröße (B x H):	152 x 91 mm
Bildschirmdiagonale:	178 mm / 7,0''
Auflösung:	WVGA (800 x 480), LED-Backlight-Display
Rahmenmaße (B x H):	206 x 150 mm
Leistungsaufnahme:	max. 10 W
Versorgung:	PoE nach IEEE 802.3at, mit Cat5e/Cat6-Kabel, Länge max. 100 m oder DC 12 ... 32 V über externes Netzteil (Art.-Nr. NT 2415 REG VDC, nicht im Lieferumfang)
Betriebssystem:	Android 4.2
Prozessor:	Cortex-A9
Arbeitsspeicher:	2 GB
Massenspeicher:	8 GB Flash (freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab)
Lautsprecher:	integriert
Mikrofon:	integriert
USB-Anschlüsse:	2 x USB 2.0
LAN-Anschlüsse:	1 x 10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur:	0 ... +30 °C

Farbe:

Aluminium