

## Kompakt-Raumcontroller-Modul 4fach



Artikel-Nr.

LS 5194 KRM TS D

### KNX Kompakt-Raumcontroller-Modul 4fach

für Tastensatz 4fach, komplett, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS  
erweiterbar mit einem Raumcontroller-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: LS 5178TSEM  
erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: LS 509.. TSEM

empfohlene Montagehöhe: 1,5 m

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Messen und Regeln der Raumtemperatur
- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in einer Gerätedose nach DIN 49073

### Produkteigenschaften

Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden.

- Hinterleuchtetes LC-Display
  - Eine oder zwei Funktionen pro Taste
  - Komplettierung mit Tastensatz
  - Acht Status-LED – rot, grün oder blau
  - Helligkeit von Status-LED und LCD einstellbar
  - Integrierter Busankoppler
  - Anschluss Raumcontroller- oder Tastsensor-Erweiterungsmodul
  - Integrierter Raumtemperaturfühler
  - Fernfühler (Art.-Nr.: FF 7.8) anschließbar
  - Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
  - Zwei interne unabhängige Regler zur Regelung von zwei unabhängigen Räumen – in Verbindung mit Erweiterungsmodulen
  - Anzeige von Raum- oder Solltemperatur (°C oder °F)
  - Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z. B. Wetterstation
  - Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber
  - Tastenfunktion oder Wippenfunktion
  - Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
  - Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- 
- Funktionssymbole im Display einblendbar

### Zubehör:

Fernfühler Art.-Nr.: FF 7.8