

Fiche descriptif produit

Smart Control 7



Numéro de référence

SC 7.1 AL

Smart Control 7

pour montage encastré, écran tactile capacitif sans ventilateur ni autres pièces en mouvement

Usage conforme

- Visualisation et commande de systèmes d'automatismes du bâtiment
- Montage vertical ou horizontal
- Montage dans un coffret de réservation

Caractéristiques produits

- Visualisation KNX en liaison avec le serveur Visu Pro (Art. N° : JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- Visualisation KNX en liaison avec le serveur Smart Visu (Art. N° : SV-SERVER)
- Visualisation eNet en liaison avec serveur eNet (Art. N° : ENET-SERVER) à partir de version de logiciel 2.2
- Fonction portier uniquement avec le Smart Gateway SG 650-.. ou SG 150-.. de Siedle
- Page météo préinstallée
- Possibilité d'afficher jusqu'à 6 caméras IP
- Fonction nettoyage
- Enregistreur d'image intégré au Smart Gateway

Merci de lire les notes de version (Release Notes).

Accessoires :

Coffret de réservation Art. N°.: SC 7 EBG

Unité d'alimentation Art. N°.: NT 2415 REG VDC

Caractéristiques techniques

Diagonale de l'écran :	178 mm / 7"
Résolution :	WSVGA (1024 x 600), LED backlight display
Dimensions de cadre (L x H) :	206 x 150 mm
Puissance absorbée :	max. 7 W
Alimentation :	PoE+ selon IEEE 802.3at, avec câble Cat5e/Cat6, longueur maxi. 100 m ou DC 12 ... 32 V par alimentation externe (Art. N° NT 2415 REG VDC, à commander séparément)
Système d'exploitation :	Android 6
Processeur :	Cortex-A53
Mémoire vive :	2 Go
Mémoire de masse :	16 GB Flash (la mémoire de stockage dépend du système d'exploitation utilisé)
Haut-parleur :	intégré
Microphone :	intégré
Ports USB :	2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG

Connexions LAN : 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Température ambiante : 0 ... +30 °C

Couleur:
Aluminium