

# RS 16 L

## Sachlich geformt.

## Wirkt ausdrucksvoll.

Mit der RS 16 L holen Sie sich unser sensorgesteuertes Einsteigermodell in Ihr Zuhause. Das schlichte Design eignet sich besonders für Flur, Diele oder Treppenhaus und der mundgeblasene Glaskörper verteilt das Licht stimmungsvoll. Dank der schraubenlosen Glasbefestigung mit Bajonettverschluss ist auch der Leuchtmittelwechsel kein Problem. Sie tauschen das Leuchtmittel ganz einfach ohne Werkzeug. Sie können die Leuchte übrigens an die Decke oder an die Wand montieren, oder beides.



-  high frequency sensor 360°
-  ø 3–8 m
-  IP 44
- max. 60W**  
E27
-  2–2000 lux
-  5 sec–15 min
-  energy saving
- 3 JAHRE**  
GARANTIE  
functional warranty

EAN RS 16 L .....	4007841 738013
Abmessungen (H×B×T) .....	Ø 275 × 95 mm
Netzanschluss .....	230–240 V, 50 Hz
Sensortyp .....	Hochfrequenz
Sendeleistung .....	ca. 1mW
HF-Technik .....	5,8 GHz
Leistung .....	max. 60 W / E27
Anschlussmöglichkeit weiterer Verbraucher .....	Nein
Erfassungswinkel .....	360° mit 160° Öffnungswinkel
Erfassung .....	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Reichweite .....	max. Ø 3–8 m, stufenlos einstellbar
Ansprechelligkeit .....	2–2.000 lx
Zeiteinstellung .....	5 Sek.–15 Min.
Schutzart .....	IP44
Schutzklasse .....	II
Material .....	Kunststoffchassis und Opalglas
Mit Leuchtmittel .....	Nein

Geeignet für Glühlampen, Energiesparleuchtmittel und LED



Opalglas

