


| | |
|--------------------------------|---|
| Kategorie (ETIM): | Einbau-Downlight |
| Typ: | relo-RDES-O LED |
| Bestellnummer: | 37671104140 |
| Bestückung: | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lampenlebensdauer: | 50000h L70/B10 |
| Betriebsgerät: | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Netzspannung: | 230V / 50Hz |
| Systemleistung (W): | 16 |
| Leuchtenlichtstrom (lm): | 1500 |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W): | 97 |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Prüfzeichen: | IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Gewicht (netto) (kg): | 0.58 |
| Abmessungen LxBxH/DxH (mm): | 140 x 45 |
| Tiefe (mm): | 45 |
| Deckensystem: | ausgeschnittene Decken [AD] |
| Einbautiefe (mm): | 95(AD) |
| Deckenausschnitt LxB/D (mm): | 125 |
| Montageart: | Deckeneinbau-Einzelmontage |
| EAN-Nummer: | 4020863344260 |
| Stat. Waren-Nr.: | 94051098 |


relo-RDES-O/140 LED 1500lm 840 • ws • ET • 37671104140



Lichttechnik
Diffusor opal-direkt breitstrahlend
RDES-O/140 LED 1500 lm 840



| | |
|---------|-------------|
| ηLB | 100 % |
| lm/W | 97 |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 28.3 / 28.3 |



Einbau-Downlight; Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm².

| | |
|--------------------------------|---|
| Abmessungen LxBxH/DxH (mm): | 140 x 45 |
| Deckensystem: | ausgeschnittene Decken [AD] |
| Einbautiefe (mm): | 95(AD) |
| Deckenausschnitt LxB/D (mm): | 125 |
| Bestückung: | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lampenlebensdauer: | 50000h L70/B10 |
| Leuchtenlichtstrom (lm): | 1500 |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W): | 97 |
| Betriebsgerät: | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung (W): | 16 |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Prüfzeichen: | IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE |

Regiolux GmbH
Typ: relo-RDES-O/140 LED 1500 840 ET ws
Artikelnummer: 37671104140
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/37671104140>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.