

221126.002.4.19



Serie: Flat Polymero® IP44 Bewegungsmelder Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
 Schutzart: **IP 44, IP 43**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 1 x A60 15 W/25 W/40 W/60 W
 Abmessungen: D 305, H 115
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal, mit Präsenzmelder. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Parameter des Bewegungsmelders in Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m: - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht/300 Lux/150 Lux/Dämmerungslicht/Dunkelheit/Einlernen - Empfindlichkeit/Reichweite 2-10 m Durchmesser (20-100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, einstellbar - Erfassungsbereich 120° - ~~Ersatzteile~~ ~~Leistung~~ <5,0 mW - Schaltleistung 800W (ohmsche Last) 500 W (Leuchtstofflampe, LED) - Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktors auf alle PV-Anlagen unbedingt geeignet

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz
 Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

Prüfungen:

Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schutzart **IP 44, IP 43**
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse C, E
 konventionelles Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel E27
 Lebensdauer
 Leistung 60,00 W, 40,00 W, 15,00 W, 25,00 W
 Lichtfarbe
 Leuchtmittel A60
 Anzahl 1

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Deckenstärke
 Durchmesser D 305 mm
 Gewicht 1,13 kg
 Höhe H 115 mm

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 41,5 %



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

PMMA