



672134.002.7.19



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 6 x LED 2,2 W 3000 K + 1 x LED 1,5 W
Abmessungen: D 360, H 116
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, Einzelbatteriesystem serienmäßig mit automatischem Selbsttest, Statusanzeige an der Leuchte und mit HF Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders in Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m: - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Empfindlichkeit/Reichweite 1-10 m Durchmesser (20-100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar - Erfassungsbereich 120° - Sendeleistung < 5,0 mW - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300Lux / 150Lux Dämmerung / Dunkelheit / Einlernen (Teach Mode) - Schaltleistung 800W

Sicherheitsbeleuchtung: (Glühbirnen) 500 W (Fluoreszenzlampe, LED) - Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen bedingt geeignet. Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie mit integriertem Bewegungsmelder

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Betriebsgerät 3	ohne Betriebsgerät
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85

Überwachung	Deckenanbau, Wandanbau automatischer Selbsttest mit Bewegungsmelder
Ausführung Akku	mit NiMh-Akku
Nennbetriebsdauer	3 h
Betriebsart	Kombinierte NL Bereitschaft

Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lampe	LED
Farbtemperatur	3000 K
Lampenzahl	6
Sockel	
Lichtfarbe	830
Lebensdauer	

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe	1
Zusatzlampe (SAP)	LED
Leistung	1,50 W

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	116 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,93 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Leuchten-Lichtstrom	1.450 lm
Farbwiedergabeindex	80