

451210.009



Serie: Planox ECO Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 66**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: L 769, B 61, H 50
Lieferbare Farbe: grau

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	20 W
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	16
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	32

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)



Maße und Gewichte:

Länge L	769 mm
Breite B	61 mm
Höhe H	50 mm
Deckenstärke	
Gewicht	540

Lichttechnik:

UGR	23,1
Ausstrahl-Winkel	176°/113°
Bemessungs-Lichtstrom	2.250 lm
Farbwiedergabeindex	80





451210.009



Serie: Planox ECO Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 66**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: L 769, B 61, H 50
Lieferbare Farbe: grau

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Blindstopfen D 25 mm für Drehverschluss

982179.009 Blindstopfen D 25 mm für Drehverschluss grau

Drehverschluss

982429.009 Drehverschluss grau

Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung

982430.000 Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung edelstahl