

## CLX+ EM/3P+HF




<b>ART.-Nr.</b>	3100421
<b>Fassung:</b>	LED
<b>Leuchtmittel:</b>	LED
<b>Leistung:</b>	14,5 W
<b>Farbe / RAL:</b>	WH-87 / Weiß / Glänzend
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Schutzart IP:</b>	IP 65
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK10 20J xx9
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	3000/4000
<b>Leistungsfaktor:</b>	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
<b>Optiken:</b>	SYMMETRISCHE EXTRABREITE STREUOPTIK
<b>LED-Nennlichtstrom:</b>	2160 lm
<b>Leuchtenlichtstrom:</b>	1610 lm
<b>L:</b>	L70
<b>B:</b>	B10
<b>Lebensdauer:</b>	50000 h
<b>Ta MIN luminaire:</b>	0°
<b>Ta MAX luminaire:</b>	25°



### Beschreibung

- Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:
- Sockel, Ring und Diffusor aus Technopolymer
  - Silikondichtung
  - Schutzklasse II
  - Leuchte wird mit kippbarer wartungsfreundlicher LED-SMD-Platine geliefert
  - Leuchte mit Dip-Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur der LED auf 3000K oder 4000K
  - Die Ausführungen EM/3P können auch zur Notbeleuchtung verwendet werden, Autonomie 3 Stunden
  - Eingebauter Hyperfrequenzsensor (HF) mit Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 5,8 Ghz +/- 75 Mhz

### Photometrische Daten



### Technische Zeichnung

