



## HOR/A/1/ZT/LED

Dauerschaltung 2x1 W 1 h led selbsttest IP40

### Produktdaten

Typ	HOR/A/1/ZT/LED
Artikelcode	1950295122/13
Kategorie	Rettungszeichenleuchte
GTIN	08713812747217
GID	7TCA091160R0031
Baureihe	Horizon
Garantie (Jahr)	5
Sonstiges	Die Leuchte ist mit Dimmschaltung ausgestattet, womit die Beleuchtung regelbar ist, die Mindesthelligkeit entspricht der Normung



### Merkmale

Einspeisung	Dezentral (Einzelbatterie)
Dauerbetrieb	Ja
Montageart	Wand
Form der Montage	Aufbau
Gehäusematerial	Aluminium / kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Material	Aluminium / polycarbonat
Farbe	Weiß/Aluminium
Länge (mm)	364
Breite (mm)	167
Höhe/Tiefe (mm)	82
Nennspannung (V)	230
Spannungsart	AC
Ueberbrückungszeit (Stunden)	1
Akku	NiCd
Ueberwachungseinrichtung	Automatischer Selbsttest
Spannungsart	AC
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittel	LED
Fassung	Sonstige
Lampenleistung (W)	1
Anzahl der Leuchtmittel	2
Lampe lebensdauer (Stunden)	100.000
Lichtfarbe	Weiß
Farbtemperatur (K)	6350
CRI	73
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	40
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Art der Kennzeichnung	Nur einseitig
Erkennungsweite (m)	25
Schaltung	Sonstige
Leistungsaufnahme Dauer-/Notbetrieb (W)	11
Leistungsaufnahme Dauer-/Notbetrieb (VA)	18,2
Nennstrom (mA)	78,5

Einschaltstrom (A - 0.1ms)	15
Blindleistung	0,6
Temperaturbereich (°C)	0 - 35

#### **Artikeldetails**

Produktklasse	Sicherheitsleuchte
E-code	EC001957
Rabattgruppe	09116
CBS-code	9405409100
GLN	8713812000008

#### **Bestellinformationen**

Bestellbar	Ja
Abnahme-Einheit	Stuck
Mindestabnahme	1
Abnahmemengen	1

#### **Lieferinformationen**

Gewicht (kg)	1,3
Verpackung	Karton
Verpackungsmaße (LxBxH) (mm)	410 x 187 x 100