


ALA1013 RX GU10 AUTO

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de transformateur.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE	KG
ALA101325	ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16	0,124
ALA101330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16	0,155




ALUMINIUM MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120MM



LAMPES	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	IRC
LED9W500DWW	AC 230V	9W	3000K	830 Lm	>80



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.

