


JIMY 2

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN
TR131WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	730 Lm	800 Lm
TR131WW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	730 Lm	800 Lm
TR131WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	730 Lm	800 Lm
TR131NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	780 Lm	850 Lm
TR131NW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	780 Lm	850 Lm
TR131NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	780 Lm	850 Lm



NOIR



ARGENT



BLANC

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 24°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com