


**LED-FEUCHTRAUMLEUCHE LUXPROOF 3 FLEX LED**

**LUMINAIRE ÉTANCHE LED LUXPROOF 3 FLEX LED**



**IP66**

**IK08**



**850°C**

Gehäuse aus gespritztem Polycarbonat, mit UV-Filter. Farbe: grau (RAL7035). Wanne aus UV-beständigem Polycarbonat (IK08), semi-opal. Wannbefestigung aus Edelstahl. Elektronisches Netzteil (Spannungsbereich: AC 220 ... 240 V). Inkl. Kettenaufhänger aus Edelstahl und Edelstahl-Befestigungen für Anbaumontage. Farbwiedergabe CRI > 80. Lebensdauer LED's: bis 50.000 Std. (L80/B50 bei UT 25 °C). SDCM < 3, Leistungsfaktor > 95 %, Flickerfaktor < 1 %. Umgebungstemperatur: - 25 °C bis + 40 °C (0 °C bis + 35 °C bei Leuchten mit Notlicht). Herstellergarantie 5 Jahre.

Corps en polycarbonate injecté, avec filtre UV. Couleur: gris (RAL 7035). Diffuseur en polycarbonate (IK08), protégé contre les UV, semi-opale. Clips de fixations en inox. Alimentation électronique (Plage de tension: AC 220 ... 240 V). Incl. attaches pour chaîne en inox et fixations pour montage apparent. Rendu des couleurs IRC > 80. Durée de vie des LED: jusqu'à 50.000 h (L80/B50 à Ta 25 °C). SDCM < 3, facteur de puissance > 95 %, facteur de scintillement < 1 %. Température ambiante: - 25 °C à + 40 °C (0 °C à + 35 °C pour les luminaires avec éclairage de secours). Garantie constructeur 5 ans.

N° 4960166	1277 x 101 x 84 mm	LED 30 W 4000K EVG 4000 lm (133 lm/W)*
N° 4960167	1573 x 101 x 84 mm	LED 46 W 4000K EVG 6000 lm (130 lm/W)*
N° 4960168	1277 x 101 x 84 mm	LED 21 W 4000K EVG 2500 lm (119 lm/W)*
N° 4960169	1573 x 101 x 84 mm	LED 29 W 4000K EVG 3500 lm (121 lm/W)*
N° 4960174	666 x 101 x 101 mm	LED 19 W 4000K EVG 2000 lm (105 lm/W)*
N° 4960170	1277 x 101 x 84 mm	LED 30 W 4000 K EVG 4000 lm (133 lm/W)* + Notlicht 5 W 650 lm 1 Std. avec secours 5 W 650 lm 1 h
N° 4960171	1573 x 101 x 84 mm	LED 46 W 4000 K EVG 6000 lm (130 lm/W)* + Notlicht 5 W 700 lm 1 Std. avec secours 5 W 700 lm 1 h
N° 4960172	1277 x 101 x 84 mm	LED 21 W 4000 K EVG 2500 lm (119 lm/W)* + Notlicht 5 W 650 lm 1 Std. avec secours 5 W 650 lm 1 h
N° 4960173	1573 x 101 x 84 mm	LED 28 W 4000 K EVG 3500 lm (125 lm/W)* + Notlicht 5 W 700 lm 1 Std. avec secours 5 W 700 lm 1 h

\* = Leistung und Lichtstrom beziehen sich auf das System      puissance et flux lumineux se rapportent au système

Vergleich Luxproof 3 FLEX LED mit Luxproof 2 T8 :

Comparaison Luxproof 3 LED avec Luxproof 2 T8 :

- LED 30 W > 2 x T8 36 W EVG
- LED 46 W > 2 x T8 58 W EVG
- LED 21 W > 1 x T8 36 W EVG
- LED 28 W > 1 x T8 58 W EVG
- LED 19 W > 2 x T8 18 W EVG

Auf Anfrage / options sur demande :

- DALI-Treiber                                      convertisseur DALI
- Durchgangsverdrahtung                      câblage traversant