KASSER PERILE

Neuer elektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E

- Elektronische Leistungsregelung mit 3i Technologie* für maximale Energieeffizienz und gradgenaue Wunschtemperaturen
-) LC-Display zur Temperaturanzeige
-) Gradgenaue Temperaturwahl über Drehwähler

ÜBERZEUGT IM PREIS – BEGEISTERT MIT DER AUSSTATTUNG

Installationsfilm unter www.stiebel-eltron.de/dhbe-lcd

* Die 3i Technologie besteht aus einem Einlauftemperatur-, einem Auslauftemperaturund einem Durchflusssensor. So gewährleistet der Durchlauferhitzer eine konstante und gradgenaue Auslauftemperatur bis zur Leistungsgrenze.







Günstiger Warmwasserkomfort, so gut wie erstklassig.

Mit dem LC-Display ist beim Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E LCD die gradgenaue Temperatureinstellung gar kein Problem mehr. Damit kann schnell und präzise die Wunschtemperatur zwischen 20 und 60 °C gewählt werden. Mit der 3i Technologie für hohe Effizienz und Leistung bietet der DHB-E LCD zuverlässige Funktionalität für konstant warmes Wasser. Eine Funkfernbedienung mit Speichermöglichkeit ist optional erhältlich.

DHB-E LCD

- Elektronische Leistungsregelung mit 3i Technologie für maximale Energieeffizienz und gradgenaue Wunschtemperaturen
- > LC-Display zur Temperaturanzeige
-) Gradgenaue Temperaturwahl über Drehwähler in 1°C-Schritten von 20 60°C
- > Verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung auf 43°C, 50°C oder 55°C
- Geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser bis 55 °C (maximale Zulauftemperatur 70 °C)
-) Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage
- > Schnelle PROFI-RAPID Installation
-) Optionale Funkfernbedienung
- > Wählbare Leistung 11/13 oder 18/21/24 kW in einem Gerät









Modell		PLUS			
		DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
		236743	236744	236745	236746
Energieeffizienzklasse		Α	A	A	A
Nennleistung	kW	11/13,5	18	18/21/24	27
Nennstrom	Α	17,5/19,5	_26	29/31/35	39
Absicherung	Α	20	25	32/32/35	40
Phasen		3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/-
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116	466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25

ÜBERZEUGT IM PREIS – BEGEISTERT MIT DER AUSSTATTUNG

Installationsfilm unter www.stiebel-eltron.de/dhbe-lcd