



Ausführungen:

- 19" Verteiler 1HE
- 24x RJ45 Ports geschirmt
- Anschluss über LSA+ kompatible Schneidklemmen
- Farbcode nach TIA/EIA 568A und B
- Leiterdurchmesser AWG 22-24
- Kabelabfangung und Schirmung mittels Schraubklemmen
- Stahlblechgehäuse lackiert
- Farbe lichtgrau
- Beschriftungsfelder

Anwendungen:

Als Telekommunikationsanschlussverteiler für anwendungsneutrale Telekommunikationskabelanlagen der Verkabelungskategorie 6_A oder Anwendungen bis 10GBase-T gem. EN 60603-7-51.

Maße:

HxBxT 44x482x103mm

übertragungstechnische Eigenschaften:

Cat6_A, Class E_A, geschirmt, 500MHz

elektrische Daten:

Kontaktwiderstand	20mΩ
Isolationswiderstand	500MΩ
Return loss (dB)	7,4dB
Spannungsfestigkeit Kontakt - Gehäuse	>1500V AC 60Hz 1min
Steckzyklen	>1000

Ausführung

Fairline 19" 1HE 24 Port Patchpanel Cat6_A lichtgrau RAL7035

Maße

HxBxT 44x482x103mm

Artikelnummer

133062124